

COMPOSIÇÃO 01

COMPOSIÇÃO		CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA C - CAP 50/70, ESP= 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR DUPLO.			T	
Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quantidade	Unitário	Total
1518	SINAPI	CBUQ FAIXA C CAP-50/70 AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	1.00	617.93	617.93
50.10.12	SUDECAP	CHP/CAMINHAO BASCULANTE	H	0.37	160.62	60.12
50.10.13	SUDECAP	CHI/CAMINHAO BASCULANTE	H	0.55	68.33	37.55
50.13.50	SUDECAP	CHP/ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR DUPLO 24 HP, PESO OPERACIONAL 1700KG E TAMBOR 0,90M OU EQUIVALENTE	H	0.14	72.18	10.24
50.13.51	SUDECAP	CHI/ROLO VIBRATÓRIO DE TAMBOR DUPLO 24 HP, PESO OPERACIONAL 1700KG E TAMBOR 0,90M OU EQUIVALENTE	H	0.70	43.34	30.17
55.10.82	SUDECAP	RASTELEIRO	H	0.92	14.37	13.20
55.10.88	SUDECAP	SERVENTE	H	3.80	14.00	53.27
TOTAL						822.48

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063